



MINI CNC (ระบบโครงสร้าง)

MINI CNC (Structural System)

ชื่อผู้จัดทำ

นายชานนท์ มะลิงาม

นายอิศรเดช คะหาร

รายงานผลการดำเนินงานรายวิชาโครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยการอาชีพสกลนคร



วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อโครงการวิชาชีพ MINI CNC (ระบบโครงสร้าง)
ชื่อนักศึกษา 1. นายชานนท์ มะลิงาม รหัสนักศึกษา 66301020017
2. นายอิศรเดช คะหาร รหัสนักศึกษา 66301020037
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ครูที่ปรึกษาโครงการ นายวิวัฒน์ ฉายแก้ว
ครูที่ปรึกษาโครงการร่วมนายเบญจภัทร วงศ์โคกสูง
ครูผู้สอน นายวิวัฒน์ ฉายแก้ว
ปีการศึกษา 2567

คณะกรรมการตรวจสอบวิชาชีพ	ลายมือชื่อ
1. นายวิวัฒน์ ฉายแก้ว ครูที่ปรึกษาโครงการ	
2. นายเบญจภัทร วงศ์โคกสูง ครูที่ปรึกษาโครงการร่วม	
3. นายวิวัฒน์ ฉายแก้ว ครูผู้สอน	
4. นายวิวัฒน์ ฉายแก้ว หัวหน้าแผนก	
5. นายเบญจภัทร วงศ์โคกสูง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	
6. นายปรีดี สมอ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ	

สอบโครงการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2568 เวลา.....

สถานที่สอบ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

.....

(นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ

MINI CNC (ระบบโครงสร้าง)

MINI CNC (Structural System)

ชื่อผู้จัดทำ

นายชานนท์ มะลิงาม

นายอิศรเดช คะหาร

รายงานผลการดำเนินงานรายวิชาโครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

ชื่อเรื่อง	:	MINI CNC (ระบบโครงสร้าง)
ผู้จัดทำ	:	นายชานนท์ มะลิงาม นายอิศรเดช คะหาร
สาขาวิชา	:	เทคนิคการผลิต
แผนกวิชา	:	เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา	:	นายวิวัฒน์ ฉายแก้ว
ปีการศึกษา	:	2567

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างมากมีการประดิษฐ์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น การทำงานด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติเป็นระบบที่ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนวิชาการออกแบบจำเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้เครื่อง MINI CNC (Computer Numerical Control) เพื่อตรวจสอบและศึกษารายละเอียดของชิ้นงานที่ได้ศึกษาเครื่อง MINI CNC จากอินเทอร์เน็ตในประเด็นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างเครื่อง MINI CNC การทำงานของเครื่องให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและได้โครงสร้างที่มีความแข็งแรงมีประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้เครื่องจักร

ในการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง MINI CNC ผู้ศึกษาโครงการได้นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองและทดสอบประเมินประสิทธิภาพของเครื่อง MINI CNC เพื่อสรุปเป็นแนวทางที่ใช้ศึกษาประสิทธิภาพการออกแบบการสร้างและประเมินความพึงพอใจ โดยผู้ศึกษาโครงการได้ทำการทดลองเดินเครื่องจักรและทำการสังเกตลักษณะการทำงานของเครื่องจักร ว่าโครงสร้างของเครื่องจักรมีความแข็งแรงและทำงานราบรื่นหรือไม่

กิตติกรรมประกาศ

โครงการฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะความอุตสาหะและพยายามของผู้ร่วมวิจัยที่มุ่งหวังจะให้โครงการฉบับนี้สมบูรณ์ ซึ่งสำเร็จได้ก็มาจากการช่วยเหลือจากบุคคลหลายคนหลายฝ่าย เนื่องด้วยข้อจำกัดหลายด้านของการจัดทำโครงการ คณะผู้จัดทำขอโน้มรับคำติชม พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข แก่ผู้ที่มีโอกาสศึกษาและได้ทำการพัฒนาในลำดับต่อไป อย่างไรก็ตามทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้จะมีส่วนที่ทำให้ผู้ที่สนใจในด้านเครื่อง MINI CNC ได้ศึกษาและค้นคว้าเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือศึกษาต่อไป

คณะผู้จัดทำขอกล่าวขอบพระคุณนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ซึ่งเป็นผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพสังขะครูแผนกช่างกลโรงงานที่คอยอำนวยความสะดวกเครื่องมือและสถานที่ในการทำการทำสิ่งประดิษฐ์เป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านที่คอยอำนวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ทางคณะผู้จัดทำหวังว่าสิ่งประดิษฐ์นี้จะเป็นประโยชน์กับบุคคลต่างๆ หรือท่านที่สนใจ หากเกิดข้อบกพร่องของการสิ่งประดิษฐ์นี้ ทางคณะผู้จัดทำก็ขออภัยมา ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

นายชานนท์ มะลิงาม

นายอิศรเดช คะหาร

คำนำ

โครงการเรื่อง พัฒนาระบบโครงสร้างเครื่อง MINI CNC เป็นส่วนหนึ่งของ วิชาโครงการ รหัสวิชา 30102-8501 จัดทำขึ้นโดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปี 2 แผนกวิชาช่างกลโรงงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาประกอบไปด้วย 5 บท ได้แก่ บทนำ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการดำเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการศึกษาการค้นคว้า พัฒนาระบบโครงสร้างเครื่อง MINI CNC ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำโครงการและทำการทดสอบ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ ผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ หากมีข้อเสนอแนะประการใดคณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
คำนำ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญ (ต่อ)	จ
สารบัญรูปภาพ	ฉ
สารบัญตาราง	ช
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ	1
1.5 นิยามศัพท์	1
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ความเป็นมาของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC	2
2.2 คำจำกัดความของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC	2
2.3 หลักการทำงานของโครงสร้าง MINI CNC	2
2.4 ส่วนประกอบของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC	3
2.5 วัสดุที่ใช้ในการผลิตโครงสร้างเครื่อง MINI CNC	3
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	
3.1 ส่วนประกอบของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC	10
3.2 อธิบายภาพรวมของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC	11
3.3 หลักการทำงานของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC	16
3.4 ขั้นตอนการดำเนินงานในการสร้างโครงสร้างเครื่อง MINI CNC	17

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 4 ผลการทดลอง	
4.1 การทดลองเครื่องจักร MINI CNC	24
4.2 สรุปผลการทดสอบ	24
บทที่ 5 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผลการทดสอบระบบโครงสร้าง	25
5.2 ปัญหาและอุปสรรค	25
5.3 ข้อเสนอแนะ	25
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก แบบเสนอโครงงาน	
ภาคผนวก ข ภาพขั้นตอนการดำเนินงาน	
ภาคผนวก ค ประวัติผู้จัดทำ	
ภาคผนวก ฉ อพโทลรูปเล่มที่เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพสังขะ	
ประวัติผู้จัดทำ	

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ	หน้า
รูปภาพที่ 2.1 เหล็กดำ	4
รูปภาพที่ 2.2 เหล็กกล่องแบน	4
รูปภาพที่ 2.3 เหล็กกลม	5
รูปภาพที่ 2.4 เหล็กฉาก	6
รูปภาพที่ 2.5 เหล็กแบน	6
รูปภาพที่ 2.6 สีสเปรย์	8
รูปภาพที่ 2.7 ไม้อัด	9
รูปภาพที่ 3.1 ตัดเหล็กกล่อง	17
รูปภาพที่ 3.2 ตัดเหล็กแบน	17
รูปภาพที่ 3.3 การสร้างที่ยึดหัวสปินเดล	18
รูปภาพที่ 3.4 การเชื่อมที่ยึดหัวสปินเดล	18
รูปภาพที่ 3.5 เจาะเหล็ก	19
รูปภาพที่ 3.6 ชั้นสกรูยึดรางเลื่อน	19
รูปภาพที่ 3.7 ทำสี	20
รูปภาพที่ 3.8 วางแผ่นกระดานอัด	20

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 4.1 ตารางแนวแกน X (1400 mm)	21

บทที่ 1

บทนำ

1.ความเป็นมาของโครงการ

การผลิตชิ้นส่วนต่างๆในอุตสาหกรรมที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นยำของขนาดและความสม่ำเสมอของคุณภาพชิ้นงานตลอดจนเวลาในการผลิตชิ้นงานมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานทำให้เครื่องจักรกลอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต ปี พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) ในประเทศอังกฤษใช้การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลด้วยตัวเลข (Number) โดยใช้แผ่นกระดาษเจาะรู (Punched Card) ควบคุมเครื่องตัดแบบเสื้อผ้า ปี พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) ชาวสวิส ใช้กระดาษเจาะเป็นสื่อในการควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่และ ความเร็วของเครื่องกลึงอัตโนมัติ

ในปัจจุบัน CNC ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตทำให้เกิดการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง MINI CNC นั้นมี ความเที่ยงตรงสูงและทำงานได้อย่างรวดเร็วแต่มีราคาที่สูงซึ่งมีผลกระทบต่อการจับต้องของผู้ที่ต้องการจะใช้ เครื่อง MINI CNC

จากเหตุการณ์ที่กล่าวมาจึงคิดวิธีการแก้ปัญหาและออกแบบโครงสร้างมาพัฒนาออกแบบเพื่อลด ต้นทุนในการสร้างโครงสร้างให้มีต้นทุนที่ต่ำลงและสามารถจับต้องได้และมีความแข็งแรงได้มาตรฐาน

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเข้าใจหลักการทำโครงสร้างของเครื่อง MINI CNC
- 2.2 อุปกรณ์ที่ใช้จะต้องมีงบประมาณที่น้อยที่สุด
- 2.3 ขนาดกว้างคูณยาวของแกน XYZ

3.ขอบเขตของโครงการ

- 3.1 ออกแบบและเลือกวัสดุที่จะทำโครงสร้างเครื่อง MINI CNC
- 3.2 ได้เครื่อง MINI CNC ที่มีโครงสร้างแข็งแรง

4.ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ

- 4.1 สามารถนำความรู้มาพัฒนาโครงสร้างของเครื่องจักรอื่นๆ ได้
- 4.2 สามารถสร้างโครงสร้างของเครื่อง MINI CNC ที่มีงบประมาณต่ำได้

5.นิยามศัพท์

เครื่อง MINI CNC สามารถนำไปประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายอาทิเช่นงานประเภทกัด แกะสลัก เจาะ, เซาะร่อง, การกัดแผ่นปรินต์ทำต้นแบบ, ตัดแก๊ส, ตัดพลาสติกและ Laser เป็นต้น วัสดุที่สามารถสร้างชิ้นงานได้คือไม้, แผ่น Acrylic, พลาสติก, ทองเหลืองและอลูมิเนียมเป็นต้น

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการทำโครงสร้างเครื่อง MINI CNC (ศึกษาและพัฒนาระบบโครงสร้าง) โดยทางคณะผู้จัดทำได้ ทำการศึกษาทฤษฎีที่สำคัญและเกี่ยวข้องนำมาเสนอดังนี้

- 2.1 ความเป็นมาของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC
- 2.2 คำจำกัดความของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC
- 2.3 หลักการทำงานของโครงสร้าง MINI CNC
- 2.4 ส่วนประกอบของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC
- 2.5 วัสดุที่ใช้ในการผลิตโครงสร้างเครื่อง MINI CNC

2.1 ความเป็นมาของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC

การผลิตชิ้นส่วนต่างๆในอุตสาหกรรมที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นยำของขนาดและความสม่ำเสมอของคุณภาพชิ้นงานตลอดจนเวลาในการผลิตชิ้นงานมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานทำให้เครื่องจักรกลอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต ปี พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) ในประเทศอังกฤษใช้การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลด้วยตัวเลข (Number) โดยใช้แผ่นกระดาษเจาะรู (Punched Card) ควบคุมเครื่องตัดแบบเสื่อผ้า ปี พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) ชาวสวิสฯ ใช้กระดาษเจาะเป็นสื่อในการควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่และ ความเร็วของเครื่องกลึงอัตโนมัติ

2.2 คำจำกัดความของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC

กระบวนการผลิตในปัจจุบันนี้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ประกอบด้วยระบบการทำงานด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่เรียกว่าเครื่องมินิซีเอ็นซี CNC ย่อมาจากคำว่า Computerized Numerical Control เป็นเครื่องจักรกลที่มีการควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบทำให้สามารถจัดการกับข้อมูลที่ป้อนเข้าในระบบและประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำ

2.3 หลักการทำงานของโครงสร้าง MINI CNC

กระบวนการผลิตในปัจจุบันนี้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ประกอบด้วยระบบการทำงานด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่เรียกว่าเครื่องมินิซีเอ็นซี CNC ย่อมาจากคำว่า Computerized Numerical Control เป็นเครื่องจักรกลที่มีการควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบทำให้สามารถจัดการกับข้อมูลที่ป้อนเข้าในระบบและประมวลผลข้อมูลเพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเช่นการนำเทคโนโลยี CAD/CAM เข้ามาควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเป็นต้นแต่เนื่องจากเครื่อง CNC มีขนาดใหญ่ราคาแพงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศเราจึงได้ศึกษาค้นคว้าจนสามารถสร้างเครื่อง CNC ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม

ขนาดเล็กและผู้ที่ต้องการศึกษาทดลองทางด้านนี้ MINI CNC เป็นเครื่องจักรขนาดเล็กที่ถูกควบคุมการทำงานด้วยข้อมูลคำสั่งที่สร้างโดยใช้โปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ต่าง ๆ ให้แกน X, Y และ Z สามารถเคลื่อนที่ได้ตามตำแหน่งและทิศทางที่ต้องการ

เครื่อง MINI CNC สามารถนำไปประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายอาทิเช่นงานประเภท กัด แกะสลักเจาะ, เซาะร่อง, การกัดแผ่นปรินท์ทำต้นแบบ, ตัดแก๊ส, ตัดพลาสมาและ Laser เป็นต้นวัสดุที่สามารถสร้างชิ้นงานได้คือไม้, แผ่น Acrylic, พลาสติก, ทองเหลืองและอลูมิเนียมเป็นต้นซึ่งชิ้นงานที่ได้จะเป็นงานในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ

2.4 ส่วนประกอบของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC

ในปัจจุบันระบบ CNC เข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิต ของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทบทบาทที่สำคัญหลักๆของ CNC MACHINE คือการเพิ่มมาตรฐานของชิ้นงานและเป็นการลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งปัญหาทางด้านแรงงานอีกด้วยถ้าเกิดมีคำถามว่า"หากโรงงานทั่วไปมีงานขนาดเล็กที่ต้องการใช้เครื่องจักรประเภทนี้ต้องทำอะไร" ถ้าจะซื้อเครื่อง CNC ขนาดใหญ่ก็คงไม่ไหวและไม่เหมาะสม เป็นการใช้งานผิดประเภทหรือถ้าซื้อได้จะใช้งานได้และคุ้มทุนเมื่อไหร่คำตอบก็คือ"เลือกหาเครื่อง CNC ขนาดเล็กที่ใช้เฉพาะงานหรือการ Outsourcing" เป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเลือกใช้เครื่อง Mini CNC แล้วนั้น เราควรทำความเข้าใจถึงรูปแบบการทำงาน, โครงสร้าง, ส่วนประกอบ, ระบบควบคุมรวมทั้งโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องเบื้องต้นพอสมควร

2.4.1 โครงสร้างของเครื่องจักร (Structure)

2.4.2 โครงสร้างของเครื่องฐานของเครื่องพื้นที่สำหรับใช้ในการทำงานอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยึดต้องคำนึงถึงความแข็งแรงทนทานต่อการทำงานในสภาวะที่มีน้ำหนัก, ความสั่นสะเทือนและความเร็วขึ้นอยู่กับลักษณะงานว่าใช้กับงานหนักหรืองานเบา

2.4.3 ชุดขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรมีผลโดยตรงต่อความแม่นยำในการทำงานชุดขับเคลื่อนมีทั้ง Feed screw, Ball screw, Belt เลือกตามลักษณะการใช้งานเพื่อความแม่นยำ

2.5 วัสดุที่ใช้ในการผลิตโครงสร้างเครื่อง MINI CNC

ประเภทของเหล็กที่ใช้ในการผลิตโครงสร้างเครื่อง MINI CNC

2.5.1 ท่อเหล็กดำ (Carbon Steel Pipe)

ท่อเหล็กดำเป็นเหล็กที่ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูงมีลักษณะเป็นท่อทรงกลมกลวง ผิวด้านนอกมีสีดำเนื่องจากกระบวนการรีดร้อนในการผลิตจุดเด่นของท่อเหล็กดำคือมีความแข็งแรงสูงทนทานต่อแรงดัดแรงบิดและแรงกระแทกอีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับหน้าตัดที่เท่ากันทำให้สะดวกในการติดตั้งและขนส่งท่อเหล็กดำเหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงและความยืดหยุ่นสูงเช่นโครงหลังคา นั่งร้านราวบันไดรั้วและโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักในแนวน



รูปภาพที่ 2.1 เหล็กดำ

(ที่มา : https://www.pacificpipe.co.th/EN/pap_knowledge.com,2567)

2.5.2 เหล็กกล่องแบน (Carbon Rectangular Pipe)

เหล็กกล่องแบนเป็นเหล็กรูปพรรณที่มีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน คุณภาพสูงมีความแข็งแรงและทนทานสูงรับแรงได้ดีทั้งในแนวดิ่งและแนวนอนจุดเด่นคือมีรูปทรงที่เรียบง่าย สวยงามเชื่อมต่อได้ง่ายและมีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการใช้งาน เหล็กกล่องแบนเหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความสวยงามและความแข็งแรงในเวลาเดียวกันเช่น โครงสร้างประตูรั้วราวบันไดเสาโรงจอดรถโครงเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งต่างๆนอกจากนี้ยังนิยมใช้ในงานโครงสร้างอาคารขนาดเล็กถึงกลางเนื่องจากติดตั้งง่ายและสามารถทาสีตกแต่งได้สวยงาม



รูปภาพที่ 2.2 เหล็กกล่องแบน

(ที่มา : https://www.pacificpipe.co.th/EN/pap_knowledge.com,2567)

2.5.3. เหล็กกลม (Steel Pipes)

เป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural Steel) ที่ใช้สำหรับการก่อสร้างที่รับน้ำหนักไม่มากนัก นอกจากนี้ ยังใช้สำหรับทำท่อลมและท่อน้ำมันได้อีกมีขนาดมาตรฐานเริ่มต้นคือ 1/2 นิ้ว x 1.2 มม. (ครึ่งนิ้ว) มีความยาว 6ม.บางครั้งเรียกว่าท่อกลม, แป๊ปดำ, เหล็กหลอด, กลมดำ, ท่อดำ



รูปภาพที่ 2.3 เหล็กกลม

(ที่มา : https://www.pacificpipe.co.th/EN/pap_knowledge.com,2567)

2.5.4 เหล็กฉาก (Angle Bars)

คือ เหล็กที่มีลักษณะพื้นที่ภาคตัดขวางเป็นรูปฉากหรืออักษรรูปตัว L ที่มีขาเท่ากัน 2 ด้านมีอีกชื่อว่า L- shaped cross-section เป็นเหล็กที่มีพื้นผิวเรียบมีมิติมุมฉากด้านนอก 90 องศาไม่มน แต่มุมฉากด้านในจะมีความมนถือเป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นในการรับแรงดึงแรงบิดที่เกิดจากลมและแรงเฉือนจากแผ่นดินไหวได้ดีเหล็กฉากนิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้างทางวิศวกรรมเช่นเสาส่งสัญญาณต่างๆในด้านโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมส่วนมากจะใช้เป็นตัวจบในโครงสร้างอาคารงานโครงสร้างหลังคา,คานาตัวริมและตัวจบในงานตกแต่งเพื่อความแข็งแรง



รูปภาพที่ 2.4 เหล็กฉาก

(ที่มา : https://www.pacificpipe.co.th/EN/pap_knowledge.com,2567)

2.5.5 เหล็กแบน (Flat Bar)

เหล็กแบน (สำหรับงานเชื่อมทำเหล็กดัดงานฝาท่อทำแหนบรอนต์ฯลฯ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวนิยมใช้สำหรับงานเชื่อมทำเหล็กดัดงานฝาท่อทำแหนบรอนต์ฯลฯ มีหลายขนาดให้เลือกทนแรงยึดพับได้ดี



รูปภาพที่ 2.5 เหล็กแบน

(ที่มา : https://www.pacificpipe.co.th/EN/pap_knowledge.com,2567)

2.5.6 ประเภทของสีสเปรย์ที่ใช้ในการผลิตโครงสร้างเครื่อง MINI CNC

สีสเปรย์หรือเรียกอีกอย่างว่าสีพ่นเป็นผลิตภัณฑ์สีที่ถูกบรรจุอยู่ในภาชนะภายใต้แรงดันก๊าซ เมื่อเปิดใช้งานสีจะถูกปล่อยออกมาจากภาชนะด้วยแรงดันก๊าซภายในผ่านหัวฉีดสเปรย์ทำให้เป็นละอองสีกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอสีสเปรย์ที่มีจำหน่ายในตลาดมีหลายชนิดและมีส่วนผสมที่ต่างกันอย่างมากมายมีส่วนประกอบอื่นๆที่เหมือนกันเช่นตัวทำละลายส่วนที่ทำให้แตกต่างกันคือสารที่ทำให้เกิดสีโดยทั่วไปมักพบสารที่ทำให้เกิดสีได้แก่

1. เม็ดสีสังเคราะห์
2. ผงโลหะสีต่างๆ

สารประกอบอื่นที่สำคัญ

1. อะคริลิก (acrylic)
2. โพลีเอสเตอร์เรซิน (polyester resin)
3. ไซลีน (xylene)
4. ตัวทำละลาย (heavy aromatic solvent naphtha)
5. ไททาเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide)

ชนิดของสี

1. โทนสีทั่วไปเป็นชนิดที่ใช้ส่วนผสมของเม็ดสีเป็นหลักได้แก่ สีเหลือง สีแดง สีเขียว สีดำ สีขาว สีน้ำเงิน สีฟ้า สีชมพู เป็นต้น
2. โทนสีโลหะเป็นชนิดที่ใช้ผงโลหะผสมได้แก่ สีอะลูมิเนียม สีทอง สีตะกั่ว สีโครเมียมสี เหล็ก เป็นต้น

สีสเปรย์ถูกบรรจุอยู่ในภาชนะภายใต้แรงดันของก๊าซเมื่อเปิดใช้ด้วยการกดหัวสเปรย์สีจะพุ่งออกมาเป็นละอองฝอยขนาดเล็กภายใต้แรงดันก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาการพ่นสีสเปรย์ต้องให้มีระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อให้ละอองสีกระจายตัวให้ทั่วถึงและละอองสีไม่จับตัวกันจนเป็นก้อนหรือหยดสีซึ่งมักจะอยู่ในช่วง 20-30 เซนติเมตรจากพื้นผิววัสดุขณะใช้ควรเขย่าก่อนทุกครั้งหรือเขย่าก่อนฉีดพ่นเพื่อให้ภายในขวดสเปรย์มีการกระจายตัว

ข้อมูลความเป็นอันตราย

1. มีความไวไฟและอาจเกิดไฟฟ้าสถิตขณะใช้งานได้
2. ประกอบด้วยสารเป็นพิษและสารก่อมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะไซลีน (xylene) ที่สามารถเข้าสู่ร่างกายและสะสมในเลือดได้
3. เป็นภาชนะที่มีแรงดันอาจเกิดการระเบิดได้หากถูกกระแทกหรือได้รับความร้อน

ข้อมูลความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล

1. สามารถเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ, ทางเดินอาหาร, ผิวหนังและทางตาโดยทำให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบ
2. กรณีสัมผัสทางผิวหนัง : ให้ล้างออกด้วยน้ำร่วมกับสบู่ผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด
3. กรณีสัมผัสทางตา : ล้างด้วยน้ำสะอาด, น้ำยาล้างตาหากมีอาการทางสายตาให้รีบไปพบแพทย์
4. ควรสวมหน้ากากป้องกันไอสารเคมีหรือผ้าปิดจมูกถุงมือและแว่นตากันสารเคมีขณะใช้งาน และควรใช้งานในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดี
5. กรณีสัมผัสทางการหายใจ : ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกอาจใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจในกรณีรุนแรงหลีกเลี่ยงการช่วยหายใจโดยการผายปอดแบบเป่าปาก
6. การจัดเก็บให้ปิดฝาภาชนะ : บรรจุให้สนิทและเก็บในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกเก็บให้ห่างจากแสงแดดความร้อนประกายไฟโดยตรงและห้ามโยนภาชนะอย่างแรง
7. ผู้ใช้งานควรทำการตรวจสอบสุขภาพ : เป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะคนงานในบางอุตสาหกรรมที่มีการใช้สีสเปรย์หรือสีพ่นมาก
8. ขวดสีสเปรย์ : สีสเปรย์ที่ใช้แล้วห้ามทิ้งถึงขยะทั่วไปควรเก็บรวบรวมและส่งกำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้เพราะถือว่าเป็นขยะอันตรายชนิดหนึ่งที่ทางกรมโรงงานบังคับให้กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามประกาศของกรมโรงงาน



รูปภาพที่ 2.6 สีสเปรย์

(ที่มา : https://www.pacificpipe.co.th/EN/pap_knowledge.com,2567)

2.5.7 ประเภทของไม้ที่ใช้ในการผลิตโครงสร้างเครื่อง MINI CNC

ไม้อัดเกิดจากการรวมไม้หลายๆชนิดเข้าด้วยกันหรือทำจากไม้ชนิดเดียวกันโดยการตัดท่อนซุงให้มีความยาวตามที่ต้องการแล้วกลึงปอกท่อนซุงหรือฝานให้ได้แผ่นไม้เป็นแผ่นบางๆมีความหนาตั้งแต่ 1 ถึง 4 มิลลิเมตรแล้วนำมาอัดติดกันโดยใช้กาวเป็นตัวประสานโดยให้แต่ละแผ่นมีแนวเส้นตั้งฉากกันแผ่นไม้จะถูกรอบแห้งในเตาอบไม้อัดมีขนาดกว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต หนา 4,6,8,10,15 และ 20 มิลลิเมตร



รูปภาพที่ 2.7 ไม้อัด

(ที่มา : https://www.pacificpipe.co.th/EN/pap_knowledge.com,2567)

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานงานวิจัย

ในการจัดทำโครงงานของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC (ศึกษาและพัฒนาระบบโครงสร้าง) ในครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

- 3.1 ส่วนประกอบของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC
- 3.2 อธิบายภาพรวมของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC
- 3.3 หลักการทำงานของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC
- 3.4 ขั้นตอนการดำเนินงานในการสร้างโครงสร้างเครื่อง MINI CNC

3.1 ส่วนประกอบของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC

ชุดขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร มีผลโดยตรงต่อความแม่นยำในการทำงานชุดขับเคลื่อนมีทั้ง Feed screw, Ball screw, Belt เลือกตามลักษณะการใช้งานเพื่อความแม่นยำ

รางสไลด์ รางเลื่อน เป็นอุปกรณ์เครื่องมือกลที่มีลักษณะเป็นรางยาวมีบล็อกสไลด์เคลื่อนที่เป็นตัวรับน้ำหนักอยู่ด้านบน ไม่ว่าจะเป็น HGH, HGW, SBR รางสไลด์จะมีหลายขนาดและความยาวให้เลือกใช้ตามของงานมีความแข็งแรงทนทานและติดตั้งง่ายรางสไลด์ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเช่น เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องจักร CNC อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น

ชุดหัวสปินเดิล (Spindle) คืออุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องจักรกลต่างๆโดยเฉพาะในเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการเจียร, การกัด, การกลึง หรือการตัดชิ้นงานสปินเดิลมีหน้าที่เป็นแกนหมุนที่ติดตั้งกับหัวจับเครื่องมือหรือตัวจับเครื่องมือต่างๆเช่น หินเจียร, ดอกกัด, หรือดอกสว่านเพื่อหมุนและสร้างแรงหมุนในการทำงานกับชิ้นงานโดยแรงหมุนและความเร็วของสปินเดิลจะถูกควบคุมโดยมอเตอร์ที่ต่อกับสปินเดิลนั้น

ส่วนประกอบหลักของสปินเดิล:

แกนหมุน (Spindle Shaft): เป็นแกนหลักที่หมุนตามการหมุนของมอเตอร์โดยมีความเร็วและแรงบิดที่ควบคุมได้ซึ่งแกนนี้จะยึดติดกับเครื่องมือที่ใช้ทำงานเช่นหินเจียรหรือดอกสว่าน

ตัวจับเครื่องมือ (Tool Holder): ส่วนที่ติดตั้งกับสปินเดิลสำหรับยึดเครื่องมือหรือตัวตัดในการทำงานเช่นการเจียรหรือการกลึง

ตลับลูกปืน (Bearings): ช่วยให้การหมุนของสปินเดิลเป็นไปอย่างราบรื่นและลดการสั่นสะเทือน

มอเตอร์ (Motor): ใช้ในการขับเคลื่อนสปินเดิลเพื่อให้หมุนโดยอาจใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไฮดรอลิก

ประเภทของสปินเดิล:

สปินเดิลสำหรับเครื่องเจียร (Grinding Spindle): สปินเดิลในเครื่องเจียรจะต้องมีความแข็งแรงและทนทาน เนื่องจากต้องรับแรงดันสูงจากการเจียรชิ้นงาน ความเร็วรอบของสปินเดิลในเครื่องเจียรมักจะสูงเพื่อให้ได้ผิวงานที่ละเอียด

สปินเดิลสำหรับเครื่องกัด (Milling Spindle): ใช้ในการขับเคลื่อนดอกกัดในการตัดชิ้นงาน โดยมักมีแรงบิดสูงและมีการควบคุมความเร็วได้หลายระดับเพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุที่ใช้กัด

สปินเดิลสำหรับเครื่องกลึง (Turning Spindle): สปินเดิลในเครื่องกลึงจะหมุนชิ้นงานให้เข้ากับดอกตัดชิ้นงานหมุนขณะดอกตัดเคลื่อนที่ไปมาเพื่อตัดวัสดุตามรูปทรงที่ต้องการ คุณสมบัติสำคัญของสปินเดิล:

ความเร็วรอบ (Spindle Speed): ความเร็วที่แกนหมุนได้ต่อหน่วยเวลาซึ่งวัดเป็น RPM (รอบต่อนาที) เครื่องเจียรหรือเครื่องกัดจะต้องใช้สปินเดิลที่มีความเร็วรอบสูงเพื่อให้ได้ผลการทำงานที่แม่นยำ แรงบิด (Torque): สปินเดิลที่มีแรงบิดสูงจะสามารถหมุนเครื่องมือหรือดอกตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสถานะที่มีแรงต้านสูง ความแข็งแรงและเสถียรภาพ (Rigidity and Stability): สปินเดิลจะต้องมีความแข็งแรงเพื่อรองรับแรงกดและแรงสั่นสะเทือนในขณะทำงาน ประโยชน์ของสปินเดิล:

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเนื่องจากสามารถควบคุมความเร็วรอบและแรงบิดได้อย่างแม่นยำลดเวลาในการทำงานเนื่องจากมีความสามารถในการหมุนและตัดวัสดุได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นช่วยเพิ่มความแม่นยำในการผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง

3.2 อธิบายภาพรวมของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC

3.2.1 โครงสร้างของเครื่องจักร (Structure)

โครงสร้างของเครื่อง ฐานของเครื่องพื้นที่สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยึด ต้องคำนึงถึงความแข็งแรงทนทานต่อการทำงานในสถานะที่มีน้ำหนัก, ความสั่นสะเทือนและความเร็วขึ้นอยู่กับลักษณะงานว่าใช้กับงานหนักหรืองานเบา

3.2.2 โครงสร้างของเครื่องฐานของเครื่องพื้นที่สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยึด ต้องคำนึงถึงความแข็งแรงทนทานต่อการทำงานในสถานะที่มีน้ำหนัก, ความสั่นสะเทือนและความเร็วขึ้นอยู่กับลักษณะงานว่าใช้กับงานหนักหรืองานเบา

3.2.3 ชุดขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรมีผลโดยตรงต่อความแม่นยำในการทำงานชุดขับเคลื่อนมีทั้ง Feed screw, Ball screw, Belt เลือกตามลักษณะการใช้งานเพื่อความแม่นยำ

3.2.4 ลดการใช้แรงงานคนและลดข้อผิดพลาดในการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยเครื่องจักร CNC ผู้ผลิตสามารถลดการใช้แรงงานคนในกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด กระบวนการตัด การกัด และการเจาะแบบอัตโนมัติของเครื่องจักรช่วยจัดความจำเป็นในการใช้แรงงานที่มีทักษะ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติของเครื่องจักร

CNC ช่วยลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดของมนุษย์ ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สม่ำเสมอ ผู้ผลิตสามารถรับประกันการผลิตที่รวดเร็ว ถูกกว่า และเชื่อถือได้มากขึ้นโดยอาศัยเครื่องจักร CNC

3.2.5 ความยืดหยุ่นของเครื่องจักร CNC ในการผลิตชิ้นส่วนที่ซับซ้อนที่หลากหลาย เครื่องจักร CNC สามารถผลิตชิ้นส่วนที่ซับซ้อนได้หลากหลายด้วยความแม่นยำและเที่ยงตรงสูง ทำให้เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อน ต่างจากเครื่องจักรแบบดั้งเดิม เครื่องจักร CNC สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนสูง เช่น ชิ้นส่วนที่มีพื้นผิวโค้ง ช่องกระเปาะ และการออกแบบที่สลับซับซ้อน นอกจากนี้ เครื่องจักร CNC ยังสามารถทำงานกับวัสดุหลายประเภท รวมถึงโลหะ พลาสติก และไม้ ทำให้มีความหลากหลายในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

3.2.6 ความยืดหยุ่นของเครื่องจักร CNC ในการผลิตชิ้นส่วนที่ซับซ้อนที่หลากหลาย เครื่องจักร CNC สามารถผลิตชิ้นส่วนที่ซับซ้อนได้หลากหลายด้วยความแม่นยำและเที่ยงตรงสูง ทำให้เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อน ต่างจากเครื่องจักรแบบดั้งเดิม เครื่องจักร CNC สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนสูง เช่น ชิ้นส่วนที่มีพื้นผิวโค้ง ช่องกระเปาะ และการออกแบบที่สลับซับซ้อน นอกจากนี้ เครื่องจักร CNC ยังสามารถทำงานกับวัสดุหลายประเภท รวมถึงโลหะ พลาสติก และไม้ ทำให้มีความหลากหลายในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ความคุ้มค่าของเครื่องจักร CNC ในระยะยาว

3.2.7 การใช้เครื่องจักร CNC ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์อาศัยเครื่องจักร CNC เป็นอย่างมากเพื่อความแม่นยำและความรวดเร็วในการผลิตส่วนประกอบต่างๆ เช่น เสื้อสูบ ฝาสูบ กล่องเกียร์ ขอบล้อ ผ้าเบรก เป็นต้น เครื่องจักร CNC สามารถทำงานกับวัสดุที่แตกต่างกัน เช่น อลูมิเนียม เหล็ก ไทเทเนียมและคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์ ผู้ผลิตยานยนต์สามารถใช้เครื่องจักร CNC เพื่อผลิตชิ้นส่วนคุณภาพสูงที่ตรงตามข้อกำหนด ความคลาดเคลื่อน และมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ เครื่องจักร CNC มีความสามารถในการทำซ้ำสูง ซึ่งหมายความว่าสามารถผลิตปริมาณเท่ากันซ้ำๆ ได้โดยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด จึงมั่นใจได้ถึงความสำเร็จในการผลิต

3.2.8 การใช้เครื่องจักร CNC ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศต้องการความแม่นยำและเที่ยงตรงสูงในการผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญ เช่น ส่วนประกอบเครื่องยนต์ แลนดิ้งเกียร์ ไขควงกันชน และโครงสร้างเฟรมเครื่องบิน เครื่องจักร CNC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เนื่องจากสามารถรองรับรูปทรงที่ซับซ้อนและรายละเอียดที่ซับซ้อนได้ พวกเขาจึงนำเสนอความสามารถด้านความเร็วสูงและผลผลิตสูงซึ่งจำเป็นสำหรับการตรงตามกำหนดเวลาการผลิตที่จำกัด เครื่องจักร CNC ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักเบาและทนทาน ซึ่งสามารถทนต่ออุณหภูมิ ความดัน และการสั่นสะเทือนที่สูงได้ อุตสาหกรรม

การบินและอวกาศทั่วโลกได้ลงทุนอย่างมากในเทคโนโลยี CNC เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

3.2.9 การใช้เครื่องจักร CNC ในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และการปลูกถ่าย

เครื่องจักร CNC ได้ปฏิวัติการผลิตอุปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือผ่าตัด อวัยวะเทียม รากฟันเทียม และผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม เครื่องจักร CNC สามารถผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปรับแต่งเฉพาะเจาะจงได้ ซึ่งตรงกับข้อกำหนดเฉพาะและการวัดทางกายวิภาคของผู้ป่วย ซึ่งช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย เร่งเวลาการฟื้นตัว และลดต้นทุนการรักษาพยาบาล เครื่องจักร CNC สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีพิสัยความเผื่อต่ำถึง 0.001 นิ้ว ซึ่งจำเป็นสำหรับการบรรลุระดับความแม่นยำสูงสุดในการใช้งานทางการแพทย์ เครื่องจักร CNC ยังช่วยลดระยะเวลาการออกสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

3.2.10 การใช้เครื่องจักร CNC ในการผลิตงานไม้และเฟอร์นิเจอร์

เครื่องจักร CNC ได้เปลี่ยนวิธีการผลิตงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร CNC สามารถสร้างการออกแบบที่สลับซับซ้อนและซับซ้อนได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่หรูหรา งานแกะสลักที่ประณีต การหล่อและการกรูผนัง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ด้วยเทคนิคงานไม้แบบดั้งเดิม เครื่องจักร CNC สามารถจัดการกับวัสดุงานไม้ เช่น ไม้พลาสติก วัสดุคอมโพสิต และ MDF ได้อย่างง่ายดาย โดยนำเสนอความคุ้มค่าที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตจำนวนมาก โดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนซึ่งนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง เครื่องจักร CNC ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตและความแม่นยำ และสร้างช่องทางสำหรับนวัตกรรมในการออกแบบและการผลิต

3.2.11 การใช้เครื่องจักร CNC ในการผลิตโครงสร้างและเฟรมโลหะ

การผลิตโลหะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และเครื่อง CNC ได้ปฏิวัติวิธีการผลิตโครงสร้างและเฟรมโลหะ เครื่องจักร CNC สามารถสร้างรูปทรงและรูปทรงโลหะที่ซับซ้อนได้ ตั้งแต่รูปแบบแบนเรียบๆ ไปจนถึงประติมากรรมสามมิติที่ซับซ้อน เครื่อง CNC สามารถทำงานกับโลหะได้หลายชนิด ทั้งเหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง และทองแดง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำ ความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำสูง ช่วยลดอัตราเศษซากจากการผลิตและการหยุดทำงาน เครื่องจักร CNC ได้ปรับปรุงคุณภาพของโครงสร้างและเฟรมโลหะอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่เป็นโลหะ

3.3 หลักการทำงานของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC

การผลิตชิ้นงานจะถูกสั่งการด้วยชุดควบคุม ที่มีการสั่งการทำงาน และ ควบคุมผ่าน Computer ซึ่งในการทำงานจะประกอบด้วย ระยะเวลาของการเคลื่อนที่ของแกนต่างๆ, สั่งอุปกรณ์อื่นๆ ทำงานเช่น หัว กัด (spindle), print head ใน 3d Printer, เปิด ปิด ระบบหล่อเย็น ซึ่งจะถูกคำนวณและสั่งการจากชุดคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงสิ้นสุดการทำงาน โดยชุดควบคุมจะได้รับข้อมูล

ขั้นตอนการทำงาน และการสั่งการ จาก โปรแกรม ที่เราเรียกว่า NC Code ซึ่งจะมีการวางลำดับ ขั้นตอนการทำงาน และ สร้างเป็นโปรแกรม เพื่อให้ ชุดควบคุมทำงานได้สำเร็จสำหรับแกนหมุนจะมี อย่างน้อย 2 แกน - 12 แกน สามารถทำงานได้ 2 มิติ, และ 3 มิติ โดยทั่วไปจะ สร้างโปรแกรมด้วย คอมพิวเตอร์ และ นำข้อมูลผ่าน Post processor จึงจะได้ NC- CODE มาใช้งาน

3.3.1 CAD (Computer Aid Design)

การสร้าง ข้อมูลชนิด Vector ที่มีทั้งขนาด และตำแหน่ง โดยส่วนใหญ่ โปรแกรม ออกแบบ จาก Computer มีความสามารถ สร้างโปรแกรมเหล่านี้ได้แทบทั้งสิ้นตัวอย่าง ข้อมูล เวกเตอร์ไฟล์ (Vector) เช่น SVG, DXF, DWG, HPGL, Gerber ข้อมูลเหล่านี้ จะมี Co ordinate ของ ตำแหน่งงาน ที่สามารถนำไปบ่งชี้ ตำแหน่งด้วย CNC ได้แต่ยังไม่สามารถ นำไปใช้ได้ เนื่องจาก ยังขาดคุณสมบัติที่ เหมาะสมสำหรับ การทำงาน กับ CNC เช่น ความเร็วในการทำงาน ทิศทางการเดินงานลำดับการ ทำงานก่อน หลัง ดังนั้น จึงต้องกำหนด

3.3.2 CAM (Computer Aid Manufacturing)

โปรแกรม Cam มีหน้าที่ ปรับแต่ง cad ให้ เหมาะสม สำหรับ การสั่งงานควบคุม CNC หน้าที่หลัก ของ Cam คือ กำหนด ความเร็ว ทิศทางการกัดงาน อัตราป้อน วิธีการกัดงาน ลำดับการ ทำงาน ชนิดดอกกัด โดย แปลความเป็นรหัสควบคุม ที่เราเรียกว่า NC Code ส่วนมากมักใช้ มาตรฐานคือ G code ที่กำหนดโดย ISO

มาตรฐาน G Code จะมีหลากหลาย เนื่องจากให้เหมาะสมกับการ ใช้งาน ดังนั้นผู้ผลิต หรือ สร้าง CNC controller แต่ละรายจะมีมาตรฐานเพิ่มเติม ซึ่งสามารถเรียนรู้ ได้จากเอกสารแนะนำ (Data Sheet) CDC, controller ของแต่ละราย

CAM Program จะใช้การป้อนข้อมูล 2 แบบ คือ

- 1.รูปร่างของชิ้นงาน (Part Geometry)
- 2.ข้อมูลการแปรรูป (Machining Data)

โดยจะทำโปรแกรมที่เรียกว่า NCI File ที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง (coordinate) ของการ เดินทางcutter (cutter part), ความเร็วรอบ (spindle speed), อัตราการป้อน (Feed rate) เป็นต้น ขั้นตอนการทำงานของ CAM

- 1.ขั้นตอนในการออกแบบ
- 2.ขั้นตอนในการเลือก Tool และ Toolpath
- 3.ขั้นตอนแปลงเป็น NC code

ฟังก์ชันมาตรฐานสำหรับงานกัดอัตโนมัติได้แก่

1. กัดตามเส้น (Contouring)
2. กัดเบ้า (Pocketing)

3. เจาะรู (Spot drilling)
4. เจาะรูลึก (Peck drilling)
5. ทำเกลียว (Threading)
6. คว้านรู (Boring)
7. รีมรู (Reaming)
8. กัดตัวอักษร (Lettering)

ฟังก์ชันมาตรฐานสำหรับงานกลึงอัตโนมัติได้แก่

1. กลึงตามเส้น (Contouring)
2. กลึงหยาบ (Roughing)
3. เจาะรู (Drilling)
4. คว้านรู (Boring)
5. ทำเกลียว (Threading) เซาะร่อง (Grooving)

ฟังก์ชันมาตรฐานสำหรับงานตัดด้วยลวดอัตโนมัติได้แก่

1. ตัดตรง (Normal cutting)
2. ตัดเอียง (Taper cutting)
3. ตัดหมุน (Twist cutting)
4. ตัดสองระนาบพร้อมกัน (Two-plane cutting) เป็นฟังก์ชันพิเศษมีฟังก์ชันในการแสดง

ทางเดินของ Tool ในรูปแบบของลายเส้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ NC Code NC-Code มีทั้งแบบแสดงทีละขั้นตอน และ แสดงการเดินทั้งหมดในครั้งเดียว

CNC controller มีหน้าที่ แปลความ NC Code ให้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวแกน ต่างๆ แล้วแต่เรากำหนด ส่วนมากจะอยู่ในรูป X Y Z Cnc controller มีให้เลือกใช้มากมาย ตามความเหมาะสม ปัจจุบันมี 2 กลุ่มคือ PC BASE CNC controller ประเภทนี้ จะทำการประมวลผล NC Code และทำการส่งค่าควบคุมออกทาง PORT ที่เป็น I/O PORT ต่างๆ เช่น ISA bus , PCI Bus หรือ Parallel Port ตัวอย่างเช่น โปรแกรม EMC (LinuxCnc), Mach3, Kcam, Turbocnc

Embedded Base CNC, controller ประเภทนี้ ถูกพัฒนา มาให้เหมาะสมกับการทำงานของ เครื่องจักรเนื่องจากความเสถียรและมี reliability ที่สูงกว่า PC Base ดังนั้น การส่งข้อมูลสำหรับการ ประมวลผล จำเป็นต้องใช้ ช่องสื่อสาร ต่าง เช่น RS232 USB, Ethernet สำหรับการส่งข้อมูลควบคุม ตัวอย่างเช่น โปรแกรม GRBL (AVR Base) Tiny G (Arm Base) โปรแกรม CNC Controller จะถูกออกแบบ ให้มีฟังก์ชันการทำงานต่างๆดังนี้

สำหรับ CDC, controller ที่ใช้กับ Mini CNC จะมี การทำงานของโปรแกรมมี 3 Mode ให้เลือกใช้ งานได้ตามความต้องการ มีดังนี้

1. AUTO MODE คือ การเรียกไฟล์มา run ตามต้องการ
2. MANUAL MODE หรือ JOG MODE สั่งเครื่องเดินโดย Key board หรือ Hand wheel
3. MDI Mode (Manual Data Input Mode) เป็น MODE ที่สั่งให้เครื่องเดินตามที่ต้องการ โดยกำหนดระยะการเคลื่อนที่ของแกน XY และ Z เครื่องเดินทีละแกนตามแกนที่ป้อนข้อมูลให้

จากข้างต้นจะเห็นว่าการทำงานของโปรแกรมกล่าวเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

1. INPUT เป็นการสร้างข้อมูลใน Format ไฟล์ต่างๆ
2. Processing ไฟล์จะอยู่ Format ที่สามารถแปลงข้อมูล ผ่านโปรแกรม CAM โดย CAM Software แปลง ข้อมูลให้อยู่ในรูปของรหัส G-Code ซึ่งใน CAM Software จะมีโปรแกรมส่วนที่เป็น Post Processor ทำการ แปลงแบบหรือทางเดินเป็นรหัส G Code เป็นรหัสคำสั่งควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล
3. OUTPUT จาก G Code ใช้ โปรแกรม PC CNC Controller สั่งให้เครื่องซีเอ็นซี หรือ เครื่องจักรทำงาน ตามทิศทางและตำแหน่งที่ต้องการ ได้ชิ้นงานตามต้องการ โปรแกรมรหัสที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่อง CNC

การใช้งานเครื่องจักรกล CNC จะใช้ รหัส-จี หรือ G-code ซึ่งเครื่องจักรกลประเภท CNC ส่วนใหญ่ จะใช้ภาษา หรือ รหัส-จีเป็นมาตรฐาน ในการควบคุมการทำงาน

รูปแบบคำสั่งของ รหัส G ประกอบด้วย

ชุดคำสั่งในแต่ละบรรทัด ซึ่งเรียกว่าชุดคำสั่งหรือ Command

ในชุดคำสั่งนี้จะประกอบด้วยคำสั่งย่อยที่เรียกว่า Word คำสั่งย่อยนี้จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร เช่น O (ชื่อ โปรแกรม), N (คำสั่งเลขที่), G (คำสั่งรหัส-จี, M (คำสั่งรหัสเอ็ม), H(การขดเชยความยาวของหัวกัด), F (ความเร็วในการกัด), S (ความเร็วในการหมุนของหัวกัด) เป็นต้น ลำดับของคำสั่งย่อยแต่ละคำสั่งในชุดคำสั่งจะ มีความสัมพันธ์ในการทำงานแต่ละขั้นตอน

จะเห็นว่าโปรแกรมชุดคำสั่งหรือรหัส-จีจะเป็นการควบคุมการเคลื่อนที่ของแกน การทำงานของสปีนเดิล บางครั้งจะเรียกว่า ปลายหัวกัด เพราะ มองที่ปลายหัวกัดเป็นส่วนที่ทำให้เกิดชิ้นงาน ซึ่งการเคลื่อนที่ของปลาย หัวกัด จะเคลื่อนที่แบบอยู่นอกชิ้นงาน และเคลื่อนที่กัดชิ้นงานรูปแบบของชุดคำสั่งหรือรหัส-จี ดังกล่าวมีลักษณะดังนี้คือ มีลักษณะคล้ายๆ กับการประโยคคำสั่งการทำงานเป็นลำดับจากบนลงล่าง มีความถูกต้องแม่นยำตามคำสั่งที่กำหนด และมีการจำลอง การทำงานเป็นภาพเคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน

3.4 ขั้นตอนการดำเนินงานในการสร้างโครงสร้างเครื่อง MINI CNC

3.4.1 ขั้นตอนที่ 1 ขัดเหล็กให้ได้ขนาดตามที่วัดไว้



รูปภาพที่ 3.1 ตัดเหล็กกล่อง

(ที่มา : นายอิศรเดช คะหาร และคณะ,2567)



รูปภาพที่ 3.2 ตัดเหล็กแบน

(ที่มา : นายอิศรเดช คะหาร และคณะ,2567)

3.4.2 ขั้นตอนที่ 2 การเชื่อมเหล็กยึดหัวสปินเดล



รูปภาพที่ 3.3 การสร้างที่ยึดหัวสปินเดล
(ที่มา : นายอิศรเดช คะหาร และคณะ,2567)



รูปภาพที่ 3.4 การเชื่อมที่ยึดหัวสปินเดล
(ที่มา : นายอิศรเดช คะหาร และคณะ,2567)

3.4.3 ขั้นตอนที่ 3 เจาะเหล็กวางรางเลื่อน



รูปภาพที่ 3.5 เจาะเหล็ก

(ที่มา : นายอิศรเดช คะหาร และคณะ,2567)

3.4.4 ขั้นตอนที่ 4 ขันสกรูยึดรางเลื่อน



รูปภาพที่ 3.6 ขันสกรูยึดรางเลื่อน

(ที่มา : นายอิศรเดช คะหาร และคณะ,2567)

3.4.5 ขั้นตอนที่ 5 การทำสีโครงสร้างของเครื่อง



รูปภาพที่ 3.7 ทำสี

(ที่มา : นายอิศรเดช คะหาร และคณะ,2567)

3.4.6 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผ่นกระดานอัด



รูปภาพที่ 3.8 วางแผ่นกระดานอัด

(ที่มา : นายอิศรเดช คะหาร และคณะ,2567)

บทที่ 4

ผลการวิจัย

ในการศึกษาประสิทธิภาพของโครงสร้างเครื่อง MINI CNC ผู้ศึกษาโครงการได้นำข้อมูลจากการทดลองและทดสอบประเมินประสิทธิภาพของเครื่อง MINI CNC เพื่อสรุปเป็นแนวทางที่ใช้ศึกษาประสิทธิภาพการออกแบบโครงสร้างการสร้างและประเมินความพึงพอใจผู้ศึกษาโครงการได้ทำการทดลองเรื่องเครื่องจักรและทำการสังเกตลักษณะการทำงานของเครื่องจักรเครื่องจักรทำงานราบรื่นหรือไม่

4.1 การทดลองเครื่องจักร MINI CNC

4.11 ทำการกำหนดจุดเริ่มต้นการทำงานของเครื่องบนชิ้นงานทดลอง โดยกำหนดจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณผิวด้านบนในตำแหน่งจุดกึ่งกลางของชิ้นงาน

4.12 ต้องการจำลองรัน G Code ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนการตัดชิ้นงานจริง

4.13 หลังจากนั้นสั่งให้เครื่องจักรทำการกัดชิ้นงานทดสอบดังกล่าว ในระหว่างการกัดชิ้นงานดังกล่าวให้สังเกต ลักษณะการทำงานของเครื่องประกอบกับส่วนของโปรแกรม รอจนเสร็จแล้วค่อยคลายแท่นจับยึดชิ้นงาน เพื่อนำชิ้นงานทดสอบออกมาจากตัวเครื่อง

4.2 สรุปผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ เครื่อง MINI CNC เริ่มจากการจำลองรัน G Code ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบปัญหาผลการทดสอบรัน G Code ที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างปกติ และทำการทดสอบให้เครื่องทำการกัดชิ้นงาน และทำการสังเกตลักษณะการทำงานของเครื่องจักรผลการทดสอบเครื่องจักรทำงานราบรื่นและไม่ติดขัด

ตารางแนวแกน X (1400 mm)

ระยะห่าง (mm)	เวลา (วินาที)	ความคลาดเคลื่อน (mm)
100	2	± 0.05
200	4	± 0.05
300	6	± 0.05
400	8	± 0.05
500	10	± 0.05
600	12	± 0.05
700	14	± 0.05
800	16	± 0.05
900	18	± 0.05
1000	20	± 0.05
1100	22	± 0.05
1200	24	± 0.05
1300	26	± 0.05
1400	28	± 0.05

ตารางที่ 4.1 ตารางแนวแกน X (1400 mm)

บทที่ 5

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาครั้งนี้

5.1 สรุปผลการทดสอบระบบโครงสร้าง

จากการศึกษาและพัฒนากระบวนการสร้างของเครื่อง MINI CNC ด้วยการออกแบบโครงสร้าง และการติดตั้งชุดหัวสปินเดิล ดำเนินขั้นตอนต่างๆจนกระทั่งกระบวนการทดสอบการทำงานของเครื่อง MINI CNC สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานได้ดังนี้

ผลการทดสอบเครื่อง MINI CNC เริ่มจากการจำลองรัน G Code ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบ ปัญหาผลการทดสอบรัน G Code ที่ผู้ใช้ต้องการปกติและทำการทดสอบให้เครื่องทำการกัดชิ้นงาน และทำการสังเกตลักษณะการทำงานของเครื่องจักร ผลการทดสอบเครื่องจักรทำงานราบรื่นและไม่ติดขัด

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

การละเลยการทำความสะอาดสิ่งสกปรกและเศษขยะอาจส่งผลให้เกิดการสะสมที่เป็นอันตรายซึ่งอาจส่งผลให้การตัดเฉือนไม่แม่นยำหรือแม้แต่เครื่องจักรขัดข้องได้ ทำให้การบำรุงรักษาเป็นประจำมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

5.3 ข้อเสนอแนะ

ควรดูแลและบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม

ประเภทของเหล็ก

(ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา

<https://kawtung.com/>

(สืบค้นเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2568)

ประเภทของหัวสปินเดิล

(ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา

<https://www.ai-corporation.net/2021/11/16/what-is-a-motor/>

(สืบค้นเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2568)

ประเภทของรางเลื่อน

(ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา

<https://www.aprtech.co.th/content/6797/7-type-of-car-battery-that-we-know>

(สืบค้นเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2568)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบเสนอโครงการ

ภาคผนวก ข

ภาพขั้นตอนการดำเนินงาน



รูปภาพที่ 1 ตัดเหล็กกล่อง



รูปภาพที่ 2 ตัดเหล็กแบน



รูปภาพที่ 3 การสร้างที่ยึดหัวสปินเดล



รูปภาพที่ 4 การเชื่อมที่ยึดหัวสปินเดล



รูปภาพที่ 5 เจาะเหล็ก



รูปภาพที่ 6 ขันสกรูยึดรางเลื่อน



รูปภาพที่ 7 ทำสี



รูปภาพที่ 8 วางแผ่นกระดานอัด

ภาคผนวก ค

ประวัติผู้จัดทำ

ภาคผนวก ฉ

อัฟโหลดรูปเล่มที่เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพสังขะ



ชื่อโครงการ : MINI CNC (ระบบโครงสร้าง)

ชื่อ-นามสกุล : นายชานนท์ มะลิงาม

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 66301020017

สาขาวิชา : ช่างกลโรงงาน

วันเดือนปีเกิด : 23 พฤษภาคม 2547

ที่อยู่เดิมสามารถติดต่อได้ : 160 หมู่ 1 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0610526104

ประวัติการศึกษา : จบจากการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3 จบจากวิทยาลัยอาชีวจุลมนี
อุทุมพรพิสัย



ชื่อโครงการ : MINI CNC (ระบบโครงสร้าง)

ชื่อ-นามสกุล : นายอิศรเดช คะหาร

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 66301020037

สาขาวิชา : ช่างกลโรงงาน

วันเดือนปีเกิด : 28 มีนาคม 2547

ที่อยู่เดิมสามารถติดต่อได้ : 117 หมู่ 1 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0971855084

ประวัติการศึกษา : จบจากการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 จากวิทยาลัยการอาชีพสังขะ